

Fuente de alimentacin Thermaltake TTP-650AH3FCG-

Potencia: 650 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 90 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Apagado por CO de baja carga

Dimetro del ventilador: 140 mm

Certificado: 80+ Gold

Conectores de alimentacin

Fuente de alimentacin MB/CPU: 24+8 (4+4) clavijas

SATA: 9 piezas

MOLEX: 4 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 4 piezas

Disquete: / adaptador /

Sistema de cable: modular

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 22A

+5V: 22 A

+12V1: 54,2 A

-12V: 0,3 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 650W

Alimentacin + 3.3V +5V: 120W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 15 W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP, UVP, OTP

Retroiluminacin

Temporizacin de retroiluminacin: compatibilidad mltiple

Dimensiones (AlxAnxPr): 86x150x160mm

OTP

Retroiluminacin

Tiempo de retroiluminacin: compatibilidad mltiple

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 86x150x160 mm

OTP

Retroiluminacin

Tiempo de retroiluminacin: compatibilidad mltiple

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 86x150x160 mm