

# Fuente de alimentacin FSP SDA2-650

Potencia: 650 W

Factor de forma: SFX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 90 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Parada de CO por baja carga

Dimetro del ventilador: 92 mm

Certificado: 80+ Gold

Conectores de alimentacin

MB/potencia de la CPU: 24+8 (4+4) clavijas

SATA: 5 piezas

MOLEX: 2 piezas

PCI-E de 8 pines: 1 pieza

PCI-E de 8 pines (6+2): 2 piezas

Disquete

Sistema de cables: modular

Corriente y potencia mxima

+3.3V: 20 A

+5V: 22 A

+12V1: 54 A

-12V: 0.3A

+5Vsb: 2.5 A

Alimentacin +12 V: 648 W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 120 W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 12,5W

General

Proteccin contra sobretensiones ( OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuito (SCP)

Seguridad: OCP, OTP

Ruido: 20 dB

Dimensiones (HxWxD): 63x100x125 mm

OTP

Nivel de ruido: 20 dB

Dimensiones (HxWxD): 63x100x125 mm

OTP

Nivel de ruido: 20 dB

Dimensiones (HxWxD): 63x100x125 mm