

Fuente de alimentacin be quiet! BN300

Potencia: 400 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 89 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Tipo de rodamiento: deslizante

Certificado: 80+ Bronze

ATX Estndar 12V v.: 2.51

Conectores de alimentacin

Power MB/CPU: 24+8 (4+4) clavijas

SATA: 5 piezas

MOLEX: 2 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 2 piezas

Disquete

Sistema de cable: semimodular

Cables revestidos

Longitudes de cable

MB: 550 mm

CPU: 600 mm

SATA: 550 mm

MOLEX: 790 mm

PCI-E: 500 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 24 A

+5V : 15A

+12V1: 22A

+12V2: 18A

Alimentacin +12 V: 384 W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 103 W

Alimentacin -12V: 0.3W

Alimentacin +5Vsb: 3W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobretensiones Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP, UVP, OTP

Nivel de ruido: 15 dB

Garanta del fabricante: 3 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

Peso: 1,49 kg