

Fuente de alimentacin Fractal Design FD-PSU-IONP-560F

Potencia: 560 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Parada de CO por baja carga

Dimetro del ventilador: 140 mm

Certificado: 80+ Platinum

Conectores de alimentacin

MB/alimentacin de CPU: 24+8 (4+4) pin

SATA: 6 piezas

MOLEX: 4 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 4 piezas

Sistema de cable: modular

Longitudes de cable

MB: 600 mm

CPU: 700 mm

SATA: 400 mm / +120+120+120 /

MOLEX: 400 mm / +120+120+120 /

PCI-E: 550 mm / +120 /

Mxima corriente y potencia

+3.3V: 20A

+5V: 20A

+12V1: 46,6 A

-12V: 0,3 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +3,3 V +5 V: 110 W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Garanta del fabricante: 10 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x150 mm

Peso: 1,61 kg

3V +5V: 110W

Comn

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Garanta del fabricante: 10 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x150 mm

Peso: 1,61 kg

3V +5V: 110W

Comn

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Garanta del fabricante: 10 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x150 mm

Peso: 1,61 kg