

# SAI Eaton 9SX 1000IR

Tipo: inversor (online)

Tipo de montaje: Rack (Montaje en bastidor)

Tiempo de uso Carga completa : 6 min

Autonoma con media carga: 16 min

## Entrada

Tensin de entrada: Monofasica (220V)

Rango de voltaje de entrada: 120 a 276 V

Frecuencia de entrada: 40 a 70 Hz

Bypass (conexin directa): automatico

## Salida

Tensin de salida: Monofasica (220V )

Potencia mxima de salida: 1000 VA

Da libre efectivopotencia: 900 W

Regulacin de tensin: / 200, 208, 220, 230,240 V /

Forma de seal de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/ C14 con reserva: 6 uds

## Batera

Batera capacidad : 9 Ah

Bateras instaladas: 3 uds

Arranque en fro:

Conectando una batera externa:

Batera intercambiable en caliente:

Proteccin

Proteccin: Cortocircuito proteccin proteccin contra sobrecarga filtrado de ruido conector de apagado de emergencia alarma audible

Interfaces controlar: RS-232 USB SmartSlot

## General

Pantalla:

Temperatura funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 41 dB

Dimensiones (HxWxD): 87x438x438 mm

Altura (unit): 2 U

Peso: 15,7 kg