

# Proyector Acer P5530i

## Color

Propósito básico: universal

## Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: UHP

Vida útil: 4000 horas

Vida útil (económica): 10000 horas

Vataje de la lámpara: 240W

Lúmenes ANSI: 4000 lúmenes

Relación de contraste dinámico: 20 000:1

Reproducción cromática: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 24 - 120 kHz

Frecuencia vertical: 15 - 100 Hz

## Matrix

Tecnología: DLP

Resolución real: 1920x1080 px

Resolución máxima: 1920x1200 px

Relaciones de aspecto admitidas: 16:9, 4:3

Brillo/Mejora del contraste: /LumiSense/

Mejora del color: /ColorBoost/

## Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección mínima: 1m

Distancia de proyección máxima: 7.5 m

Diagonal de la imagen: 0,79 – 7,62 m

Relación de proyección: 1,13: 1 – 1,47 :1

Zoom óptico: 1,3 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: Manual

## Auto Keystone

Corrección trapezoidal (vertical),  $\pm$ : 20°

Corrección trapezoidal (hor.),  $\pm$ : 20°

## Características y características

Características: sensor de luzCompatibilidad con MHLCompatibilidad con 3D

## Hardware

USB 2.0: 1 pc

Número de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 16W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack)Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 31 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 24 dB

Alimentacin: red

Consumo de energia: 290 W

Dimensiones (HxWxD): 103x315x214 mm

Peso: 2,73 kg

1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232 )LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 31 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 24 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 290W

Dimensiones (HxWxD): 103x315x214 mm

Peso: 2,73 kg

1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232 )LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 31 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 24 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 290W

Dimensiones (HxWxD): 103x315x214 mm

Peso: 2,73 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 31 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 24 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 290W

Dimensiones (HxWxD): 103x315x214 mm

Peso: 2,73 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 31 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 24 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 290W

Dimensiones (HxWxD): 103x315x214 mm

Peso: 2,73 kg