

Cmara de vigilancia Axis P3375-LV

Color

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Micrófono Alerta de movimiento/FTP, HTTP y correo electrónico/Entrada/salida de alarma/1 entrada, 1 salida/ entrada / salida de audio / 1 entrada, 1 salida / Luz IR lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC /

Rango de iluminación: 30 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/3"

Cantidad de megapíxeles: 2 MP

Resolución de vídeo: 1920 x 1080 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0,16 lux

Apertura: f/1.4

Compensación de contraluz: WDR

Lente

Tipo de enfoque: variable

Distancia focal: 3 - 10 mm

Ángulo de visión horizontal: 90 °

Ángulo de visión vertical: 50 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.264, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 85 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 148x148x99 mm

Peso: 700g / con visor /

Funciones y características adicionales de la cámara CCTV: Alimentada únicamente con tecnología PoE (consumo máx. - 8,2 vatios)2W)2W)2W)2W)2W)2W)MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +50°C

Humedad máxima: 85 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones : 148x148x99mm

Peso: 700g / con visor /

Funciones y caracterstias adicionales de la cmara de seguridad: Alimentacin suministro solo tecnologa PoE (consumo mx. - 8,2 W) MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +50°C

Humedad mxima: 85 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones : 148x148x99mm

Peso: 700g / con visor /

Funciones y caracterstias adicionales de la cmara de seguridad: Alimentacin suministro solo tecnologa PoE (consumo mx. - 8,2 W)