

Cámara de vigilancia Uniview IPC312SR-VPF28-C

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Reconocimiento facial Configuración de ROI Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Detección de audio Micrófono Conteo de personas Entrada/salida de alarma / 1 entrada, 1 salida / Iluminador IR Lector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de iluminación: 15m

Sensor de imagen

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,9"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 30 fps

Iluminación mínima: 0.005 lux

Intensidad de apertura: f/2.0

Relación señal/ruido: 52 dB

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Enfoque tipo: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Ángulo de visión horizontal: 108 °

Ángulo de visión vertical: 57 °

General

Formato de compresión de video: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 4,5 W

Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Carcasa antivandálica : / IK10 /

Dimensiones: 110x110x61mm

Peso: 250g

0

Relación señal-ruido: 52 dB

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

FOV horizontal: 108 °

FOV vertical: 57 °

General

Vdeo formato de compresin: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 4,5 W

Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 110x110x61 mm

Peso: 250 g

0

Relacin seal-ruido: 52 dB

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

FOV horizontal: 108 °

FOV vertical: 57 °

General

Vdeo formato de compresin: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 4,5 W

Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 110x110x61 mm

Peso: 250 g

5W

Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 110x110x61mm

Peso : 250g