

# Camara de vigilancia Atis ANPTZ-2MVFIRP-40W/5-50 P

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PTZ (controlado)+Sensor de luz ambientaldeteccin de movimientoaplicacin mvilluminacin IR

Rango de iluminacin: 40 m

Matriz

Modelo: Sony IMX290

Tipo de matriz: CMOS

Tamao de matriz: 1/2,8"

Megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,01 lux

Aluminio: f/1.2

Compensacin de contraluz: WDR

Lente

Tipo de enfoque: variable

Distancia focal: 5 - 50 mm

ngulo de visin horizontal: 60 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Funcionamiento temperatura: -30°C ~ +60°C

Nivel de proteccin: IP66

ONVIF soporte

Material de la caja: metal

Dimensiones: 320x142x100 mm

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 320x142x100 mm

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Nivel de proteccion: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 320x142x100 mm