

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2143G0-IS 4 mm

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Reconocimiento facial Configuración de ROI Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Aplicación de entrada/salida de alarma / 1 entrada, 1 salida / entrada/salida de audio / 1 entrada, 1 salida / Iluminador IR Lector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 128 GB

Rango de retroiluminación: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/3"

Número de megapíxeles: 4 MP

Resolución de video: 2560x1440 píx

Frecuencia de cuadros: 25 fps

Iluminación mínima: 0.01 lux

Apertura: f/1.2

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 4 mm

Campo de visión horizontal: 83 °

Campo de visión vertical: 45 °

General

Formato de compresión de video: H.265, H.264, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 6W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82,4 mm

Peso: 610 g

2

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fija

Distancia focal: 4 mm

ángulo de visión horizontal: 83 °

ángulo de visión vertical: 45 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.265, H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 6W

En funcionamiento temperatura: -30°C ~ +60°C

Humedad máxima: 95%

Nivel de protección: IP67

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82.4mm

Peso: 610g

2

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fija

Distancia focal: 4 mm

ángulo de visión horizontal: 83 °

ángulo de visión vertical: 45 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.265, H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 6W

En funcionamiento temperatura: -30°C ~ +60°C

Humedad máxima: 95%

Nivel de protección: IP67

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82.4mm

Peso: 610g

4 mm

Peso: 610 g

4 mm

Peso: 610 g

MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 6W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandálica : / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82,4 mm

Peso: 610g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 6W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandlica : / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82,4 mm

Peso: 610g