## mara de vigilancia Hikvision DS-2CD2143G0-IS 6 mr

Uso: exterior

Tipo de caja: domo Conectividad: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3afreconocimiento facialConfiguracin de ROISensor de luz ambientaldeteccin de movimiento aplicacin mvilentrada/salida de alarma / 1 entrada, 1 salida

/entrada/salida de audio / 1 entrada, 1 salida /iluminador IRlector de tarjetas

Capacidad mxima de la tarjeta de memoria: 128 GB

Rango de retroiluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS Tamao del sensor: 1/3"

Nmero de megapxeles: 4 MP

Resolucin de video: 2560x1440 pix Frecuencia de cuadros: 25 fps Iluminacin mnima: 0.01 lux

Apertura: f/1.2

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 6 mm

Campo de visin horizontal: 51 ° Campo de visin vertical: 29 °

General

Formato de compresin de video: H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energa: 6W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 % Nivel de proteccin: IP67

Material de la carcasa: metal Carcasa antivandlica: / IK10 / Dimensiones: 111x111x82,4 mm

Peso: 610 g

2

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo Distancia focal: 6 mm

ngulo de visin horizontal: 51 ° ngulo de visin vertical: 29 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energa: 6W

En funcionamiento temperatura: -30°C ~ +60°C

Humedad mxima: 95%
Nivel de proteccin: IP67
Material de la carcasa: metal
Carcasa antivandlica: / IK10 /
Dimensiones: 111x111x82.4mm

Peso: 610g

2

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo Distancia focal: 6 mm

ngulo de visin horizontal: 51 ° ngulo de visin vertical: 29 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energa: 6W

En funcionamiento temperatura: -30°C ~ +60°C

Humedad mxima: 95%
Nivel de proteccin: IP67
Material de la carcasa: metal
Carcasa antivandlica: / IK10 /
Dimensiones: 111x111x82.4mm

Peso: 610g

4 mm

Peso: 610 g

4 mm

Peso: 610 g MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energa: 6W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %
Nivel de proteccin: IP67
Material de la carcasa: metal
Carcasa antivandlica : / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82,4 mm

Peso: 610g MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energa: 6W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 % Nivel de proteccin: IP67

Material de la carcasa: metal Carcasa antivandlica : / IK10 / Dimensiones: 111x111x82,4 mm

Peso: 610g