

Caldera de calefaccin Roda Eco Duo OC 24

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 192 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 24 kW

Alimentacin: 220V

Consumo de energia: 135W

Refrigerante mnimo t: 30 °C

Refrigerante mximo t: 80°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Presin mxima en el circuito de ACS: 6 bar

Refrigeradoras de consumo

T mnima de agua caliente: 35 °C

Temperatura mxima del agua caliente: 55 °C

Funcionamiento en verano

Bomba de circulacin

Especificacionescaldera

eficiencia: 93 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 125 mm

Presin nominal de entrada de gas: 20 mbar

Caudal mximo de gas: 2,64 m/h

Capacidad del depsito de expansin: 7 l

Grficos de tuberías conectadas

Suministro de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 3/4"

Entrada del sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llama falta de tiro violacin de la circulacin del agua congelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 700x436x303 mm

Peso: 28 kg