

# Caldera de calefaccin E.C.A. Proteus Premix 35 HM

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 280 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 35 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Potencia absorbida: 190W

Mn. refrigerante t: 30 °C

Mx. refrigerante t: 80 °C

Mx. presin en el circuito de calefaccin: 3 bar

Mx. presin en el circuito de ACS: 10 bar

Consumidor x -ki

Mn. temperatura del agua caliente: 30°C

Mx. temperatura agua caliente: 65°C

Modo verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 108 %

Combustin cmara: cerrada (turbocargada)

Dimetro de la chimenea: 60/100, 80/125 mm

Mx. consumo de gas: 3,79 m/h

Capacidad del depsito de expansin: 8 l

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento de agua Fallo de llamaSin

tiroCorte de corrientePerturbacin en la circulacin del aguaCongelacin de liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 678x410x288mm

Peso: 32 kg