

Wi-Fi adaptador PHICOMM K3C

Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)

Wi-Fi inalámbrico

Estndares de Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802,11 g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)

Banda de frecuencia: 2,4 GHz5 GHz

Bandas operativas: doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 600 Mbps

Velocidad mxima a 5 GHz: 1300 Mbps

Conexin y LAN

LAN: 3 puertos1Gbps

USB 3.2 gen1: 1 piezas

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 6 piezas

Tipo de antena: interna

MU-MIMO

Potencia del transmisor: 23 dBm

Potencia Intensidad de la seal de 2,4 GHz: 20 dBm

Intensidad de la seal de 5 GHz: 23 dBm

Funciones

Caractersticas y capacidades: NATcortafuegos (Firewall)CLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCPservidor de archivosCompatibilidad con VPN

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Dimensiones: 212x74x230 mm

4 GHz: 20 dBm

Intensidad de la seal de 5 GHz: 23 dBm

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NATfirewall (Firewall)CLI (Telnet)

Avanzado : Servidor DHCPservidor de archivosCompatibilidad con VPN

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Dimensiones: 212x74x230 mm

4 GHz: 20 dBm

Intensidad de la seal de 5 GHz: 23 dBm

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NATfirewall (Firewall)CLI (Telnet)

Avanzado : Servidor DHCPservidor de archivosCompatibilidad con VPN

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Dimensiones: 212x74x230 mm