

Amplificador PrimaLuna Evolution 100 Pre

Tipo de dispositivo: preamplificador

Base elemento: tubo

Tipo Impara: 12AX7 , 12AU7, 5AR4

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 15 – 80000 Hz / \pm 3 dB /

Relación señal/ruido: 93 dB

Armónica factor de distorsión: 0,2 %

Sensibilidad/impedancia de canal

Entrada de línea : 580 mV/220 k

Presalida 2000mV/2.8 k

Conectores

RCA: 4 pares

Salidas de preamplificador : (Pre- Amp)

REC (a la grabadora): 1 par

Panel frontal: indicadores

Características y funciones

Ajustes: ajustes de nivel

Opcional : conexión de AC adicional

General

Bloquear alimentación suministro: interno

Consumo de energía: 52 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 405x280x190 mm

Peso: 14 kg

): 1 parte

Panel frontal: indicadores

Funciones y características

Ajustes: ajuste de nivel

Opcional: conexión de AC adicional

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 52 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 405x280x190 mm

Peso: 14 kg

): 1 parte

Panel frontal: indicadores

Funciones y características

Ajustes: ajuste de nivel

Opcional: conexión de AC adicional

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 52 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 405x280x190 mm

Peso: 14 kg

funciones

Ajustes: ajuste de nivel

Opcional: conexión de CA adicional

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía 52 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 405x280x190 mm

Peso: 14 kg

funciones

Ajustes: ajuste de nivel

Opcional: conexión de CA adicional

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energia 52 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 405x280x190 mm

Peso: 14 kg