

# Fuente de alimentacin Zalman ZM500-XE

Potencia: 500 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: pasivo

Eficiencia: 83 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Certificado: sin 80+

Conectores de alimentacin

MB/alimentacin de CPU: 24+8 (4 +4 ) pin

SATA: 4 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E de 6 pines: 1 pieza

PCI-E de 8 pines (6+2): 1 pieza

Sistema de cables: no modular

Hilos trenzados: / 24 pines /

Longitudes de cable

MB: 500 mm

CPU: 600 mm

SATA: 450 mm

PCI-E: 450 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 16 A

+5V: 15 A

+12V1: 20 A

+12V2: 20 A

-12V: 0,3 A

+5Vsb: 2 A

Alimentacin +12V: 456 W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 120 W

Alimentacin -12 V: 3,6 W

Alimentacin +5Vsb: 10W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: UVP

Garanta del fabricante: 2 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

Peso: 1,69 kg

3V +5V: 120W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 10W

Generalidades

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: UVP

Garanta del fabricante: 2 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

Peso: 1,69 kg

3V +5V: 120W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 10W

Generalidades

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: UVP

Garanta del fabricante: 2 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

Peso: 1,69 kg