

Cmara Canon EOS 90D body

Color

Tipo de cmara: SLR digital

Matriz

Matriz : CMOS

Tamao del sensor: APS-C

MP totales: 34

Nmero efectivo de MP: 33

Tamao mximo de imagen: 6960x4640 pix

Sensibilidad (ISO): 100-25600 / hardware ISO hasta 51200 /

Limpieza del sensor

Grabacin RAW

Objetivo

Montura (montura): Canon EF-S, Canon EF

Enfoque manual

Estabilizacin de imagen: ninguno

Hacer una foto

HDR

Medicin del balance de blancos

Compensacin de exposicin: ± 5 EV, Pasos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automtico: / 3 niveles /

Modos de exposicin: Automtico Prioridad de obturacin Prioridad de apertura Manual

Sistema de medicin: Puntual Central ponderada Matrix (Evaluativo)

Grabacin de pelcula

Captura VGA (480p): 640x480 pix 30fps / 30Mbps /

Captura HD (720): 1280x720 pix 30 fps / 60 Mbps /

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pix 120 fps / 120 Mbps /

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 pix 30 fps / 120 Mbps /

Formatos de grabacin de archivos: MPEG-4, H.264

Enfoque de video manual

Puertos de conexin: HDMI /mini/v 1.4 salida de audio entrada de audio del micrfono

Enfoque

Modos de enfoque automtico: Disparo nico Seguimiento facial

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 45 piezas

Enfoque tctil

Recorte delantero/trasero

Mejora de bordes

Visor y obturador

Visor: ptico (pentaprisma)

Recorte del visor: 0,95 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturacin: 30-1/8000 seg

Disparos en rfaga: 10 fps

Tipo de obturador: electrnico/mecnico

Disparador automtico: / 2, 10 s /

Pantalla

Display diagonal: 3 \\'

Resolucin de pantalla: 1040 milpxel

Pantalla tctil

Pantalla giratoria

Pantalla secundaria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC,SDXC

Comunicacin: Wi-FiBluetoothControl de telfono inteligente

Flash

Flash incorporado

Nmero de gua: 12

Conexin de flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: LP-E6N

Disparos por carga: 1300 piezas

General

Modelo de cargador: LP-E6N

Material del cuerpo: aluminio/plstico/aluminio y polmero de policarbonato con fibra de vidrio/

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) : 141x105x77mm

Peso: 701g