Cmara Canon EOS M6 II 15-45

Color
Tipo de cmara: Sin espejo » (MILC)
Matriz
Sensor: CMOS
Tamao del sensor: APS-C / 22,3x14,9 mm /
Nmero total de MP: 34
Nmero efectivo de MP: 33
Imagen mxima tamao: 6960x4640 px
Sensibilidad (ISO): 100-51200
Grabacin en formato RAW
Objetivo
Montura (bayoneta): Canon EF-M
Abertura: f/3.5 - f/6.3
Distancia focal: 15 - 45 mm
Zoom ptico: 3
Enfoque manual
Estabilizacin de imagen: ninguna
Hacer una foto
HDR
2 diales de control
Medicin del balance de blancos
Exposicin compensacin: ± 3 EV, en pasos de 1/3 EV
Horquillado automtico: / ±3 (3 fotogramas a 1/3 EV,pasos de 1/2 EV) /
Modos de exposicin: automticoprioridad de obturacinprioridad de aperturamanual
Sistema de medicin: puntualponderado al centromatriz (evaluativa)
Capturar video
Capturar VGA (480p): 640x480 pix 30 fps
Disparo HD (720): 1280x720 pxeles 60 fps
Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pxeles 120 fps
Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 pix 30 fps
Formatos de grabacin de archivos: MPEG-4, H264
Video de enfoque manual
Duracin mxima de video: limitado por tiempolimitado por volumen memoria
Puertos de conexin: HDMI / micro /entrada de audio de micrfono
Enfoque
Modos de enfoque automtico: disparo nicoseguimientorostro
Puntos de enfoque: 143 piezas
Enfoque tctil
Peaking

Visor y obturador
Visor: ninguna
Velocidad de obturacin: 30-1/16000 s
Disparos en rfaga: 14 fps
Tipo de obturador: electrnico/mecnico/mecnico hasta 1/4000 s/
Disparador automtico: / 2, 10 seg /
Pantalla
Tamao de pantalla: 3 \'\'
Resolucin de pantalla: 1040Kpxel
Pantalla tctil
Pantalla giratoria
Acelermetro
Memoria y comunicaciones
Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC / Eye-Fi, UHS-I /
Comunicaciones: Wi-FiBluetoothChip NFCControl de telfono inteligente
Flash
Flash integrado
Rango de aplicacin: 4,6 m
Conexin de un flash externo
Fuente de alimentacin
Tipo de alimentacin: Batera
Modelo de batera: LP-E17
Disparos por carga: 305 piezas
General
Material del cuerpo: aleacin de magnesio
Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 120x70x49 mm
Peso: 408 g