

Taladro/destornillador DWT ABS-14,4 L-2 BMC

Dispositivo: atornillador

Diseño: pistola

Características

Número de revoluciones: 1250 rpm

Par: 25 Nm ajustable

Caja de cambios: 2 -velocidad

Número de velocidades: 2 / 380/1250 rpm /

Reversa: control deslizante

Peso: 1.1 kg

Cartucho

Tipo de mandril: liberación rápida

Diámetro del mandril: 10 mm

Diámetro máximo de perforación en madera: 28 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 10 mm

Características y características

Funciones: freno del motor luz

Contenido del paquete: estuche (bolsa)

Potencia

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 piezas

Tensión de la batería: 14,4 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 1,5 Ah

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de batería

Montaje de batería: deslizante

4 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 1,5 Ah

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de batería

Montaje de batería: control deslizante

4 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 1,5 Ah

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de batería

Montaje de batería: control deslizante