

Interruptor Cisco SF550X-48P

Tipo: administrado 3 niveles

Factor de forma: Montaje en bastidor

Puertos

Fast Ethernet: 48 piezas

10Gigabit Ethernet2 piezas

SFP+ (ptica): 4 piezas / x2 combo /

Uplink: 4 piezas

Tipo Uplink: SFP+/10Gigabit Ethernet

Caractersticas y funciones

Control: SSHTelnetWeb-interfazSNMP

Caractersticas bsicas: DHCP-servidoradmite apilamientoLink AggregationVLANproteccin de bucle

Enrutamiento

Esttico:

Estndares: RIPVRRP,PBR

PoE-potencia

PoE (salir): 802.3af/at, bt

Salidas compatibles con PoE 48 piezas

Potencia de salida PoE: 60 W

Potencia total PoE: 382 W

General

Fuente de alimentacin: incorporada

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) : 440x350x44 mm

Peso: 5080 g

bt

Salidas admitidas PoE: 48 piezas

Potencia de salida PoE: 60 W

Potencia total PoE: 382 W

General

Fuente de alimentacin: empotrado

Dimensiones (AnxPrxAI): 440x350x44 mm

Peso: 5080g

bt

Salidas admitidas PoE: 48 piezas

Potencia de salida PoE: 60 W

Potencia total PoE: 382 W

General

Fuente de alimentacin: empotrado

Dimensiones (AnxPrxAI): 440x350x44 mm

Peso: 5080g