

Caldera de calefaccin Immergas Victrix Pro 80-2 ErP

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 642 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 80,3 kW

Alimentacin: 220V

Absorbida : 195 W

Consumo de corriente nominal: 1,5 A

Mn. refrigerante t: 20 °C

Mx. refrigerante t: 85 °C

Mx. presin en el circuito de calefaccin: 4,4 bar

Consumidor x

Funcionamiento en verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 107.3 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 80/125 mm / 80/80 mm para /

Presin de entrada de gas nominal: 20 mbar

Mx. consumo de gas: 7,96 m/h

Capacidad del depsito de expansin: 4 l

Tuberias conectadas H-s

Suministro de gas: 3/4"

Entrada sistema de calefaccin: 1 1/2"

Retorno de calefaccin: 1 1/2"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento de aguafallo de llama falta de caladocongelacin de lquidos en el circuito

Generalidades

Dimensiones (HxWxD): 1038x608x502 mm

Peso: 79,5 kg