

# Caldera de calefaccin Immergas Victrix Pro 100-2 ErF

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: en pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 790 m

Condensacin

Cdigos tcnicos

Potencia neta: 98,8 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Alimentacin entrada : 345 W

Corriente nominal de entrada: 2,3 A

Mn. t refrigerante: 20 °C

Mx. t refrigerante: 85 °C

Mx. presin en el circuito de calefaccin: 4,4 bar

Consumidor x -ki

Modo verano:

Bomba de circulacin:

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 107.4 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 80/125 mm / 80/80 mm para separado /

Presin de entrada de gas nominal: 20 mbar

Mx. consumo de gas: 9,77 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 10,1 l

Tuberías conectadas H-s

Suministro de gas: 1"

Entrada del sistema de calefaccin: 1 1/2"

Retorno del sistema de calefaccin: 1 1/2"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento de aguaextincin de llama falta de tirolquido congelado en circuito

## General

Dimensiones (AlxAnxPr): 1038x608x632 mm

Peso: 95,9 kg