

Contador de agua BAYLAN KK-12S HW R100 DN 15

Tipo: domstico

Destino: para agua caliente

Principio de funcionamiento: mecnico (tacomtrico)

mecnico: paletachorro nicoflujo seco

Caractersticas

Dimetro (DN): 15 mm

Presin mxima: 1.6MPa

Caudal mnimo de agua (Qmin): 0,03 m/h

Flujo de agua de transicin (Qt): 0,04 m/h

Nominal caudal de agua (Qn): 2,5 m/h

Caudal mximo de agua (Qmax): 3,13 m/h

Temperatura mxima del agua (Tmax): 90 °C

Capacidad del contador: 99999 m

Graduacin: 0,00005 m

Umbral de sensibilidad, mx.: 5 l/h

Prdida de presin en Qmax, no ms de : 0.1 MPa

Instalacin

Instalacin: horizontal / vertical

Conexin : roscado (enchufe)

Dimetro de conexin roscada: 3/4 "

Dimensiones: 110x79x82mm

Longitud con boquillas de montaje: 190mm

General

Contador giratorio

Proteccin contra influencias magnticas externas

Cubierta protectora

Intervalo de prueba: 4 aos

Material del cuerpo: latn

Peso: 0,45 kg

Pas productor: Turqua

Dimensiones: 110x79x82mm

Longitud con boquillas de montaje: 190mm

General

Contador giratorio

Proteccin magntica

Cubierta protectora

Intervalo de prueba: 4 aos

Material del cuerpo: latn

Peso: 0,45 kg

Pas productor: Turqua

Dimensiones: 110x79x82mm

Longitud con boquillas de montaje: 190mm

General

Contador giratorio

Protección magnética

Cubierta protectora

Intervalo de prueba: 4 años

Material del cuerpo: latón

Peso: 0,45 kg

Pas productor: Turqua