

# Wi-Fi adaptador MikroTik RBLtAP-2HnD

Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Tarjeta SIM (3 ranuras)

Conexión inalámbrica Wi-Fi

Estándares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)

Banda de frecuencia: 2,4 GHz

Conexión y LAN

LAN: 1 puerto1 Gbps

Número de USB 2.0: 1 unidad

Antena y transmisor

Antenas wifi: 1 ud / 2,5 dBi /

Tipo de antena: interna

Ganancia: 2,5 dBi

Antenas de 2,4 GHz: 1 pieza

Antenas 3G/LTE: internas

Potencia del transmisor: 25 dBm

Potencia de la señal 2.4 GHz: 22 dBm

Características

Características y capacidades: NATfirewall ( Firewall)CLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con VPN

Seguridad

Estándares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

PoE (entrada): pasivo

Consumo de energía: 24W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Dimensiones: 170x162x40mm

potencia: 24W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Dimensiones : 170x162x40mm

potencia: 24W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Dimensiones : 170x162x40mm