

# Wi-Fi adaptador MikroTik RBLtAP-2HnD&R11e-LTE

Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Tarjeta SIM (3 ranuras)

Velocidad 4G (LTE) : Cat.4 (150/50Mbps)

Wi-Fi inalámbrico

Estndares de Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Conectividad y LAN

LAN: 1 puerto1Gbps

Nmero de USB 2.0: 1 unidad

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 1 pieza / 2,5 dBi /

Tipo de antena: interna

Ganancia: 2,5 dBi

Antena de 2,4 GHz: 1 pieza

Antenas 3G/LTE: internas

Potencia del transmisor: 25 dBm

Intensidad de la seal 2.4 GHz: 22 dBm

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NATfirewall ( Firewall)CLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con VPNCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

PoE (entrada): pasivo

Consumo de energia: 24W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

(entrada): pasivo

Consumo de energia: 24 W

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +70°C

(entrada): pasivo

Consumo de energia: 24 W

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +70°C