

# Generador de corriente Matari MX13003EA-ATS

Combustible: Gasolina

Tensin de salida: 380 V

Potencia nominal: 9 kW

Potencia mxima: 10 kW

Alternador: snrono

Bobinado del alternador: cobre

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Matari M620

Cilindrada: 625 cm

Potencia: 20 CV p .

Tipo de arranque: arranque elctrico

Consumo de combustible: 3 l/h

Capacidad del depsito de combustible: 50 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 16.6 horas

Enfriamiento del motor: aire

Caractersticas y capacidades

Funciones: Salida de CC (CC 12 V)arranque automtico (ATS)conector para unidad ATSregulador de voltaje automtico (AVR)pantallacontador de horas voltmetro

General

Nmero de tomas (220/380V): 4 uds

Tomas 220V: 2 uds 16 A

Tomas 380V: 2 uds 16A

Ruedas

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 72 dB / a 7 m /

Dimensiones: 790x700x680 mm

Peso: 133 kg

16A

Ruedas

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 72 dB / a 7 m /

Dimensiones: 790x700x680mm

Peso: 133 kg

16A

Ruedas

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 72 dB / a 7 m /

Dimensiones: 790x700x680mm

Peso: 133 kg