

Wi-Fi adaptador Cambium Networks cnPilot e700

Color

Tipo de dispositivo: punto de acceso

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-Fi

Conexin inalmblica Wi-Fi

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz5 GHz

Bandas operativas: doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 400 Mbps

Velocidad mxima a 5 GHz: 1733 Mbps

Conexin y LAN

LAN: 2 puertos1Gbps

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 4 piezas

Tipo de antenas: internas

MU-MIMO

Ganancia: 8 dBi

Antenas para 2.4 / 5 GHz: 4 piezas

Potencia del transmisor: 28 dBm

Potencia de la seal 2,4 GHz : 25 dBm

Intensidad de seal de 5 GHz: 28 dBm

Funciones

Caractersticas y capacidades: NATModo puenteRepetidorModo MESHBeamformingFirewall (Cortafuegos)CLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con VPNCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEP WPA2802.1x

General

PoE (entrada): 802.3af

Instalacin en exteriores

Dimensiones: 315x216x66 mm

Peso: 1700 g

4 GHz: 25 dBm

Intensidad de la seal de 5 GHz: 28 dBm

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NATmodo puenterepetidormodo MESHBeamformingcortafuegos (Firewall)CLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con VPNCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEP WPA2802.1x

General

PoE (entrada): 802.3af

Instalacin en exteriores

Dimensiones: 315x216x66 mm

Peso: 1700 g

4 GHz: 25 dBm

Intensidad de la seal de 5 GHz: 28 dBm

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NAT modo puente repetidor modo MESH Beamforming cortafuegos (Firewall) CLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCP Compatibilidad con VPN Compatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPA WEP WPA2 802.1x

General

PoE (entrada): 802.3af

Instalacin en exteriores

Dimensiones: 315x216x66 mm

Peso: 1700 g

3af

Instalacin exterior

Dimensiones: 315x216x66mm

Peso: 1700 g