

# Placa base Asus ROG Strix X299-E Gaming II

En direccin: HEDT (Escritorio de gama alta)

Socket: Intel LGA 2066

Factor de forma: ATX

Disipador trmico VRM

Calor tuberass

Retroiluminacin LED

Sincronizacin de luz: Asus Aura Sync

Dimensiones (alto x ancho): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel X299

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 8 ranura(s)

Ranuras de memoria de factor de forma: DIMM

Modo de funcionamiento: 2/4 canales

Velocidad de reloj mxima: 4266 MHz

Memoria mxima: 256 GB

Compatibilidad con XMP

Audio integrado

Chip de audio: SupremoFX/ CODEC S1220A /

Audio (canales): 7.1

ptico S/P-DIF

Conectar unidades

SATA3 (6Gb/s): 8 piezas

Conector M.2: 3 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 2xPCI-E 4x

Enfriamiento de SSD M.2

Controlador RAID integrado: / Raid 0, 1, 5, 10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax) / Intel Wi-Fi 6 AX200 /

Bluetooth: Bluetooth v 5.0

LAN (RJ-45): 2,5 Gb/s / Realtek RTL8125-CG /

Nmero de puertos LAN : 2 piezas

Controlador LAN: Realtek RTL8125-CG,Intel I219V

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 4x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x: 3 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Compatibilidad con CrossFire (AMD)

Compatibilidad con SLI (NVIDIA)

PCI-E Steel conectores

Conectores del panel trasero

USB 2.0: 4 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

USB 3.2 gen2: 3 piezas

USB C 3.2 gen2: 1 pieza

Conectores en placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas