

re acondicionado Mitsushito CGK24HiRN1/UGC24Hi

Tipo: sistema dividido

Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/secado/ventilacin

Tipo de montaje: casete (techo)

Conjunto completo: unidad interiorunidad exterior

Nmero de unidades interiores: 1 unidad

Capacidad

rea de habitacin recomendada: 70 m

Potencia de entrada (refrigeracin / calefaccin): 2180/2210W

Potencia de refrigeracin: 7000W

Potencia en modo calefaccin: 8000 W

Circulacin de aire: 1300 m/h

Nivel de ruido (mx/mn): 47/38 dB / exterior - 57 dB /

Eficiencia

Factor de enfriamiento SEER estacional: 6.1

Coeficiente SCOP de calefaccin estacional: 4

Eficiencia energtica SEER (refrigeracin): A++

Eficiencia energtica SCOP (calefaccin): A+

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas : Control inverterModo de funcionamiento automticoTemporizadorMezcla de aireAutodiagnstico

Especificaciones

Tipo de refrigerante: R410A

Desnivel mximo entre unidades: 15 m

Longitud mxima de tubera: 30 m

General

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP): 840x240x840 mm / peso - 26 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAlxP): 980x427x790 mm / peso - 67 kg /

caractersticas

Funciones: control inversorseleccin de modo automticotemporizadorinyeccin de aireautodiagnstico

Especificaciones

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 15m

Longitud mxima de tubera: 30m

General

Dimensiones unidad interior (An. x Al. x Pr.): 840x240x840 mm / peso - 26 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 980x427x790 mm / peso - 67 kg /

caractersticas

Funciones: control inversorseleccin de modo automticotemporizadorinyeccin de aireautodiagnstico

Especificaciones

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 15m

Longitud mxima de tubera: 30m

General

Dimensiones unidad interior (An. x Al. x Pr.): 840x240x840 mm / peso - 26 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 980x427x790 mm / peso - 67 kg /
tuberas: 30 m

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 840 x 240 x 840 mm / peso 26 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 980x427x790 mm / peso - 67 kg /
tuberas: 30 m

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 840 x 240 x 840 mm / peso 26 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 980x427x790 mm / peso - 67 kg /