

Intercomunicador Hikvision DS-KIS204

Tipo de dispositivo: videoportero

Versin: sin tubo

Caractersticas

Instalacin : montado

Tipo de conexin de intercomunicacin: serie

Nmero de puertos: 4 piezas

Paneles de llamantes conectados: 1 unidad

Monitores conectados: 2 unidades

Cmaras conectadas: 1 unidad

Opcional: Intercomunicador (Intercom)Altavoz

Pantalla

Tipo de pantalla: color

Diagonal: 7 "

Resolucin: 800x480 pxeles

Total

Consumo (durante el funcionamiento): 5 W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Dimensiones: 196x133x18 mm

Placa exterior

Tipo: video

Instalacin: montado

Escena nocturna (IR):

Tipo de cmara: color

Material de la cmara: metal (antivandlico)

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 128x42x25 mm

+55 °C

Dimensiones: 196x133x18 mm

Persona que llama panel

Tipo: vdeo

Instalacin: con bisagras

Fotografía nocturna (iluminación IR):

Tipo de cámara: color

Material de la carcasa: metal (antivandalismo)

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 128x42x25mm

+55 °C

Dimensiones: 196x133x18 mm

Persona que llama panel

Tipo: video

Instalación: con bisagras

Fotografía nocturna (iluminación IR):

Tipo de cámara: color

Material de la carcasa: metal (antivandalismo)

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 128x42x25mm

recintos: metal (antivandlico)

Temperatura de funcionamiento: - 30 ° C ~ +60 °C

Dimensiones: 128x42x25 mm

recintos: metal (antivandlico)

Temperatura de funcionamiento: - 30 ° C ~ +60 °C

Dimensiones: 128x42x25 mm