

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2DF9C435IH-DLW

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PTZ (gestionado) Configuracin de ROI Sensor de luz ambiental Alerta de movimiento Entrada/salida de alarma / 7 entradas, 2 salidas / Luz IR lector de tarjetas / microSD /SDHC/ SDXC hasta 256 GB /

Rango de retroiluminacin: 500 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/1,8"

Nmero de megapxeles: 4 MP

Resolucin de vdeo: 2688x1512 pix

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,0005 lux

Aluminio: f/1.5

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 5,9 – 206,5 mm

ngulo de visin horizontal: 58,9 °

FOV vertical: 35,3 °

Zoom ptico: 35 x

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Alimentacin: 36V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 293x293x422 mm

Peso: 12000 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Zoom digital 16x Zoom digital 16x Zoom digital 16x5 mm

Campo de visin horizontal: 58,9 °

Campo de visin vertical: 35,3 °

Zoom ptico: 35x

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Fuente de alimentacin: 36 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 95%

Nivel de proteccin: IP67

Soporte NAS

Material de la caja: Metal

Dimensiones: 293x293x422mm

Peso: 12000g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Zoom digital 16x5 mm

Campo de visin horizontal: 58,9 °

Campo de visin vertical: 35,3 °

Zoom ptico: 35x

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Fuente de alimentacin: 36 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 95%

Nivel de proteccin: IP67

Soporte NAS

Material de la caja: Metal

Dimensiones: 293x293x422mm

Peso: 12000g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Zoom digital 16xH.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Alimentacin: 36V

Temperatura de funcionamiento : -40°C ~ +70°C

Humedad Mxima: 95%

Nivel de proteccin : IP67

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 293x293x422 mm

Peso: 12000 g

Adicional caractersticas y capacidades de la cmara CCTV: Zoom digital 16xH.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Alimentacin: 36V

Temperatura de funcionamiento : -40°C ~ +70°C

Humedad Mxima: 95%

Nivel de proteccin : IP67

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 293x293x422 mm

Peso: 12000 g

Adicional características y capacidades de la cámara CCTV: Zoom digital 16x