

Cmara de seguridad Hikvision DS-2CD2121G1-IDW1

2

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm / 4 mm (opcional) /

ngulo Visin horizontal: 114 °

ngulo de visin vertical: 62 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265 , H .264+, H.265+, MJPEG

Potencia: 12 V / mx. consumo - 5W /

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +50°C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plstico/

Dimensiones: 121x121x92mm

Peso: 465g

8 mm / 4 mm (opcional) /

Campo de visin horizontal: 114 °

Campo de visin vertical: 62 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Potencia: 12 V / mx. consumo - 5W /

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +50°C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plstico/

Dimensiones: 121x121x92mm

Peso: 465g

8 mm / 4 mm (opcional) /

Campo de visin horizontal: 114 °

Campo de visin vertical: 62 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Potencia: 12 V / mx. consumo - 5W /

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +50°C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plstico/

Dimensiones: 121x121x92mm

Peso: 465g