mara de seguridad Samsung Hanwha QNO-7020R/KA

Color
Uso: exterior
Tipo de caja: Direccional
Conexin: LAN
Caractersticas de la cmara
Diseo y caractersticas: PoE 802.3afSensor de luz ambientalDeteccin de movimientoAlerta de movimientoEntrada/salida de alarma/1 entrada, 1 salida/Entrada/salida de audio/1 entrada/Luz IR lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC hasta 128 GB /
Rango de retroiluminacin: 25m
Matriz
Tipo de matriz: CMOS
Tamao del sensor: 1/3"
Nmero de megapxeles: 4 MP
Resolucin de vdeo: 2592x1520 pxeles
Velocidad de fotogramas: 20 fps
Iluminacin mnima: 0,40 Lux
Apertura : f/2.2
Lente
Tipo focal: fijo
Distancia focal: 3,6 mm
FOV horizontal: 81 °
FOV vertical: 45 °
General
Formato de compresin de video: H.264, H.265, MJPEG
Alimentacin: 12V
Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +55 °C
Humedad mxima: 90 %
Nivel de proteccin: IP66
Compatibilidad con ONVIF
Compatibilidad con NAS
Material de la caja: plstico
Caja resistente al vandalismo: / IK10 /
Dimensiones: 70x70x246 mm
Peso: 730 g
6 mm
Campo de visin horizontal: 81 °
Campo de visin vertical: 45 °
General
Formato compresin de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12V
Funcionamiento temperatura: -30°C ~ +55°C
Humedad mxima: 90%
Nivel de proteccin: IP66
Compatibilidad con ONVIF
Compatibilidad con NAS
Material de la caja: plstico
Caja antivandlica: / IK10 /
Dimensiones: 70x70x246 mm
Peso: 730 g
6 mm
Campo de visin horizontal: 81 °
Campo de visin vertical: 45 °
General
Formato compresin de video: H.264, H.265, MJPEG
Alimentacin: 12V
Funcionamiento temperatura: -30°C ~ +55°C
Humedad mxima: 90%
Nivel de proteccin: IP66
Compatibilidad con ONVIF
Compatibilidad con NAS
Material de la caja: plstico
Caja antivandlica: / IK10 /
Dimensiones: 70x70x246 mm
Peso: 730 g
MJPEG
Alimentacin: 12 V
Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +55 °C
Humedad mxima: 90%
Nivel de proteccin: IP66
Compatibilidad con ONVIF
Compatibilidad con NAS
Material de la carcasa: Plstico
Carcasa antivandlica: / IK10 /
Dimensiones: 70x70x246 mm
Peso: 730g
MJPEG
Alimentacin: 12 V
Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +55 °C
Humedad mxima: 90%
Nivel de proteccin: IP66
Compatibilidad con ONVIF
Compatibilidad con NAS
Material de la carcasa: Plstico

Carcasa antivandlica: / IK10 /
Dimensiones: 70x70x246 mm
Peso: 730g