

# Camara de seguridad Samsung Hanwha QNO-7020R/KA

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Alerta de movimiento Entrada/salida de alarma/1 entrada, 1 salida/Entrada/salida de audio/1 entrada/Luz IR lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC hasta 128 GB /

Rango de retroiluminacin: 25m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/3"

Nmero de megapxeles: 4 MP

Resolucin de vdeo: 2592x1520 pxeles

Velocidad de fotogramas: 20 fps

Iluminacin mnima: 0,40 Lux

Apertura : f/2.2

Lente

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 3,6 mm

FOV horizontal: 81 °

FOV vertical: 45 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: plstico

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 70x70x246 mm

Peso: 730 g

6 mm

Campo de visin horizontal: 81 °

Campo de visin vertical: 45 °

General

Formato compresin de vdeo: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12V

Funcionamiento temperatura: -30°C ~ +55°C

Humedad mxima: 90%

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: plstico

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 70x70x246 mm

Peso: 730 g

6 mm

Campo de visin horizontal: 81 °

Campo de visin vertical: 45 °

General

Formato compresin de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12V

Funcionamiento temperatura: -30°C ~ +55°C

Humedad mxima: 90%

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: plstico

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 70x70x246 mm

Peso: 730 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90%

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Plstico

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 70x70x246 mm

Peso: 730g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90%

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Plstico

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 70x70x246 mm

Peso: 730g