

ara de vigilancia Dahua DH-HAC-ME1200EP-LED 2.8

0

Relacin seal/ruido: 65 dB

Compensacin de contraluz: DWDR +BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal : 2,8 mm

FOV horizontal: 112 °

FOV vertical: 59 °

General

Alimentacin: 12 V/mx. consumo - 4,3 W /

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Material de la carcasa: metal/plstico/

Dimensiones: 110x110x96 mm

Peso: 280 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 112 °

Campo de visin vertical: 59 °

General

Comida : 12 V/mx. consumo - 4,3 W /

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Material de la carcasa: metal/plstico/

Dimensiones: 110x110x96 mm

Peso: 280 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 112 °

Campo de visin vertical: 59 °

General

Comida : 12 V/mx. consumo - 4,3 W /

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Material de la carcasa: metal/plstico/

Dimensiones: 110x110x96 mm

Peso: 280 g