

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD2783G1-IZS

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Reconocimiento facial Configuracin de ROI Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Entrada/salida de alarma / 1 entrada, 1 salida / Iluminacin IR

Lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC hasta 128 GB /

Rango de retroiluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,5"

Nmero de megapxeles: 8 MP

Resolucin de video: 3840x2160 pix

Frecuencia de cuadros: 15 fps

Iluminacin mnima: 0.01 Lux

Apertura: f/1.2

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

ngulo de visin horizontal: 105 °

ngulo de visin vertical: 55 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.264+, H.265 , H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 ° C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 153x153x112mm

Peso: 835g

8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 105 °

Campo de visin vertical: 55 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de seguridad: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: Metal

Estuche resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 153x153x112mm

Peso: 835g

8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 105 °

Campo de visin vertical: 55 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de seguridad: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: Metal

Estuche resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 153x153x112mm

Peso: 835g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 153x153x112 mm

Peso: 835g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 153x153x112 mm

Peso: 835g