

Camara de vigilancia Partizan IPD-VF2MP-IR SE 2.0 Cloud

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental aplicacin mvil Luz IR

Almacenamiento en la nube: +

Nmero de LED: 36 piezas

Distancia de iluminacin: 25 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,9"

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de cuadros: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,10 Lux

Apertura : f/1.4

Relacin seal-ruido: 48dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

Campo de visin horizontal: 91 °

Campo de visin vertical: 75 °

General

Formato de compresin de video: H.264

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento : -40 °C ~ +60 °C

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Caja antivandlica

Dimensiones: 120x120x93 mm

Peso: 600 g

8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 91 °

Campo de visin vertical: 75 °

General

Formato de compresin de video: H.264

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Nivel de proteccion: IP66

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Caja antivandlica

Dimensiones: 120x120x93 mm

Peso: 600 g

8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 91 °

Campo de visin vertical: 75 °

General

Formato de compresin de video: H.264

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Nivel de proteccion: IP66

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Caja antivandlica

Dimensiones: 120x120x93 mm

Peso: 600 g

264

Fuente de alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 ° C

Nivel de proteccion: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja antivandlica

Dimensiones: 120x120x93mm

Peso: 600g

264

Fuente de alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 ° C

Nivel de proteccion: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja antivandlica

Dimensiones: 120x120x93mm

Peso: 600g