

Taladro / destornillador Milwaukee M18 FID-502X

Dispositivo: destornillador

Diseño: pistola

Características

Número de revoluciones: 3000 rpm

Número máximo de carreras: 3700 rpm

Torque: 203 Nm

Caja de cambios: 1 velocidad

Número de velocidades: 3 / 850/2100/3000 rpm /

Reversa: control deslizante

Peso: 1.6 kg

Cartucho

Tipo de mandril: bit

Funciones y características

Funciones: Modo choque Freno de motor Protección electrónica del motor Motor sin escobillas Iluminación

Contenido del paquete: caja (bolsa)

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 piezas

Plataforma de batería: Milwaukee M18

Tensión de la batería: 18 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 5Ah

Baterías compatibles: M18 B2, M18 B4, M18 B5, M18 B6, M18 B9 , M18 HB3, M18 HB5.5, M18 HB8

Montaje de batería: deslizador

M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batería

Montaje de batería: control deslizante

M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batería

Montaje de batería: control deslizante

M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batería

Montaje de batería: control deslizante

M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batera

Montaje de batera: control deslizante