

Aladro / destornillador Milwaukee M18 CHIWF34-502

Dispositivo: llave

Diseño: pistola

Características

Número de revoluciones: 1700 rpm

Número máximo de carreras: 2300 rpm

Torque: 1016 Nm

Reductor: 1 velocidad

Número de velocidades: 2 / 1200/1700 rpm /

Reversa: deslizamiento

Peso: 3,3 kg

Mandril

Tipo de mandril: cuadrado

Tamaño cuadrado: 3/4 "

Características y capacidades

Funciones: modo choque protección electrónica del motor motor sin escobillas retroiluminación

Contenido del paquete: caja (bolsa)

Alimentación

Fuente de alimentación: batería

Batería incluida: 2 piezas

Plataforma de batería: Milwaukee M18

Tensión de la batería: 18 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 5 Ah

Baterías compatibles: MM18 B2, M18 B4, M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5.5, M18 HB818

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batería

Montaje batería: control deslizante

M18 HB818

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batería

Montaje de batería: control deslizante

M18 HB818

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batería

Montaje de batería: control deslizante

M18 HB818

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batería

Montaje de batera: control deslizante

M18 HB818

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batera

Montaje de batera: control deslizante