

# Mandril / destornillador Milwaukee M18 ONEIWP12-502

Dispositivo: llave

Diseño: pistola

Características

Número de revoluciones: 2500 rpm

Número máximo de carreras: 3200 rpm

Torque: 300 Nm

Reductor: 1 velocidad

Número de velocidades: 4 / 900/1400/1900/2500 rpm /min /

Reversa: diapositiva

Peso: 1,8 kg

Mandril

Tipo de mandril: cuadrado

Tamaño cuadrado: 1/2 "

Características y capacidades

Funciones: modo choque protección electrónica del motor motor sin escobillas retroiluminación sincronización con smartphone

Conjunto completo: caja (bolsa)

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 piezas

Plataforma de batería: Milwaukee M18

Voltaje de la batería: 18 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 5 Ah

Baterías compatibles: M18 B2, M18 B4, M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5.5, M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batería

Montaje de batería: deslizador

M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batería

Montaje de batería: control deslizante

M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batería

Montaje de batería: control deslizante

M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batería

Montaje de batera: control deslizante

M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batera

Montaje de batera: control deslizante