

# Wi-Fi adaptador MikroTik RBSXTG-6HPND

Color

Tipo de dispositivo: punto direccional acceso

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-FiMdem 3G (USB)

Conexin wifi

Frecuencia rango: 5,9 - 6,4 GHz

Velocidad mxima (frecuencia natural): 300 Mbps

Conexin y LAN

Interfaces (para adaptadores): USB 2.0

LAN: 1 puerto1Gbps

Nmero de USB 2.0: 1 pieza

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 1 uds / 16 dBi /

Tipo de antenas: internas

HPBW / hor.: 28 °

HPBW / vert.: 28 °

Potencia del transmisor: 30 dBm / a 6 GHz /

Funciones

Caractersticas y capacidades: NATModo puenteCLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con VPN

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

PoE (entrada): pasivo

Instalacin en exteriores

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Dimensiones: 140x140x56 mm

exterior

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Dimensiones : 140x140x56mm

exterior

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Dimensiones : 140x140x56mm