

# Proyector Optoma ZH506

## Color

Finalidad principal: profesional

Lmpara e imagen

Tipo de lmpara: Laser-LED

Vida til: 30000 h

Lmenes ANSI: 5000 lm

Relacin de contraste dinmico: 300 000:1

Reproduccin cromtica: 1000 millones colores

Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz

Frecuencia vertical: 50 - 85Hz / 120Hz para 3D /

## Matriz

Tecnologa: DLP

Tamao del sensor: 0.65"

Resolucin real: 1920x1080 pxeles

Relaciones de aspecto admitidas: 16:9, 16:10, 4:3

Compatibilidad con HDR

Mejora de la resolucin

## Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin min: 1m

Distancia de proyeccin max: 10m

Diagonal de la imagen: 0,72 – 7,62 m

Relacin de proyeccin: 1,4:1 – 2,24:1

Zoom ptico: 1,6 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente: /  $\pm 15$  % vertical /

Correccin trapezoidal ( vertical),  $\pm 30^\circ$

Correccin trapezoidal (horizontal),  $\pm 30^\circ$

## Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Compatibilidad con MHLCompatibilidad con 3D

## Hardware

USB 2.0: 1 unidad

Nmero de altavoces: 2 unidades

Potencia de sonido: 20W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (mini-Jack)Salida de 3,5 mm ( miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal) : 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Potencia : red

Consumo de energia: 341 W / 190 W en modo ECO /

Dimensiones (HxWxD) : 117x374x302 mm

Peso: 5,5 kg

1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: COM -puerto (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 33 dB

Ruido (eco / silencioso) : 28 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 341 W / 190 W en modo econmico /

Dimensiones (HxWxD): 117x374x302mm

Peso: 5,5 kg

1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: COM -puerto (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 33 dB

Ruido (eco / silencioso) : 28 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 341 W / 190 W en modo econmico /

Dimensiones (HxWxD): 117x374x302mm

Peso: 5,5 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 341 W / 190 W en modo Eco /

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 117x374x302 mm

Peso: 5,5 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 341 W / 190 W en modo Eco /

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 117x374x302 mm

Peso: 5,5 kg