

Placa base ASRock B450M Pro4-F

Direccin: casa/oficina

Socket: AMD AM4

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 9

Radiador VRM

Dimensiones (Al x An): 244x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD B450

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Ranura de memoria factor de forma: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 3200 MHz

Memoria mxima: 64 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

D-Sub (VGA) salida

Salida DVI: DVI-D

Salida HDMI

Integradoaudio

Chip de audio: Realtek ALC892

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6Gb/ s) c): 4 uds

Conector M.2: 2 uds

M. 2 interfaces : 1xSATA, 1xPCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1 y RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN : 1 pieza

Controlador LAN: Realtek RTL8111GR

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 unidad

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Modos PCI-E: 16x/4x

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Compatibilidad con CrossFire (AMD)

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 uds.

USB 3.2 gen1: 4 piezas

USB C 3.2 gen1: 1 pieza

PS/2: 2 piezas

Conectores en placa

Conector TPM

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pc

Tira LED ARGB: 1 pc

Tira LED RGB : 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

CPU/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza

Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza

0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Tira LED ARGB: 1 pieza

Tira LED RGB: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas

CPU Ventilador de 4 pines: 1 ud

CPU/bomba de agua Ventilador de 4 pines: 1 ud

Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 1 pieza

0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Tira LED ARGB: 1 pieza

Tira LED RGB: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas

CPU Ventilador de 4 pines: 1 ud

CPU/bomba de agua Ventilador de 4 pines: 1 ud

Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 1 pieza

2 gen1: 1 pieza

Tira de LED ARGB: 1 pieza

Tira de LED RGB: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
CPU/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza
Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza
2 gen1: 1 pieza
Tira de LED ARGB: 1 pieza
Tira de LED RGB: 1 pieza
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
CPU/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza
Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza