

Cámara de vigilancia Dinsafer EA03U Bullet

Uso en interiores:

Tipo de cámara: direccional

Conexión: LAN Wi-Fi

Características de la cámara

Diseño y características: sensor de luz, detección de movimiento, aplicación móvil, notificación de movimiento, entrada/salida de audio/1 entrada, 1 salida / Iluminador IR, lector de tarjetas / microSD hasta 128 GB /

Rango de iluminación : 30m

Matriz

Tipo de matriz CMOS

Tamaño de la matriz: 1/2,7"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de vídeo: 1920 x 1080 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 15 fps

Apertura : f/2,1

Compensación de contraluz: WDR

Objetivo

Tipo de foco: fijo

Focal longitud: 4 mm

ángulo de visión horizontal: 90 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.264

Alimentación: 5 V

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Dimensiones: 205x100x160mm

1

Compensación de contraluz: WDR

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 4 mm

ángulo de visión horizontal: 90°

General

Formato de compresin de vdeoH.264

Comida: 5 B

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Dimensiones: 205x100x160 mm

1

Compensacin de contraluz: WDR

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 4 mm

ngulo de visin horizontal: 90°

General

Formato de compresin de vdeoH.264

Comida: 5 B

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Dimensiones: 205x100x160 mm

264

Comida: 5 V

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Dimensiones: 205x100x160 mm

264

Comida: 5 V

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Dimensiones: 205x100x160 mm