

Cámara de vigilancia Axis M3016

Color

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental detección de movimiento alerta de movimiento lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/3"

Número de megapíxeles: 3 MP

Resolución de video: 2304x1296 pix

Frecuencia de cuadros: 25 fps

Iluminación mínima: 0,35 lux

Apertura: f/2,4

Compensación de contraluz: WDR

Objetivo

Ojo de pez

Tipo de distancia focal: fijo

Distancia focal: 1.8 mm

Campo de visión horizontal: 152 °

Campo de visión vertical: 80 °

General

Formato de compresión de video: H.264, H.265, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 85 %

Soporte ONVIF

Soporte NAS

Material de la caja: metal/plástico

Peso: 350 g

MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 85 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal/plástico

Peso: 350 g

MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Humedad mxima: 85 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal/plstico

Peso: 350 g