

Interruptor Cisco SG550X-24MP

Tipo: administrado 3 niveles

Factor de forma: Montaje en bastidor

Puertos

Gigabit Ethernet: 24 piezas

10Gigabit Ethernet: 2 uds

SFP+ (ptica): 4 uds / x2 combo /

Uplink: 4 piezas

Escriba Uplink: SFP+/10Gigabit Ethernet

Puerto de consola:

Funciones y funciones

Control: SSHTelnetWeb-interfazSNMP

Caractersticas bsicas: DHCP-servidorsoporte de apilamientoLink Aggregation VLANproteccin
contrabucles

Enrutamiento

Esttico:

PoE-poder

PoE (salir): 802.3af/at, bt

Salidas compatibles con PoE 24 piezas

Potencia de salida PoE: 60 W

Potencia total PoE: 382 W

General

Fuente de alimentacin: incorporada

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) : 440x350x44 mm

Peso: 5330 g

bt

Salidas admitidas PoE: 24 piezas

Potencia de salida PoE: 60 W

Potencia total PoE: 382 W

General

Fuente de alimentacin: empotrado
Dimensiones (AnxPrxAI): 440x350x44 mm
Peso: 5330 g
bt
Salidas admitidas PoE: 24 piezas
Potencia de salida PoE: 60 W
Potencia total PoE: 382 W

General

Fuente de alimentacin: empotrado
Dimensiones (AnxPrxAI): 440x350x44 mm
Peso: 5330 g