

Cmara Olympus E-PL10 kit

Color

Tipo de cmara: Sin espejo » (MILC)

Matriz

Matriz: LiveMOS

Tamao de matriz: 4/3 (17,3x13 mm) / 17,3x13 mm /

Nmero total de MPs: 17,2

Nmero efectivo de MPs: 16,1

Tamao mximo de imagen: 4608x3456 pix

Sensibilidad ISO (ISO): 200-25600 / algunos ajustes de la cmara permiten reducir el ISO a 100 /

Grabacin RAW

Lente

Montura (montura): Micro 4/3

Enfoque manual

Estabilizacin de imagen: Desplazamiento del sensor

Hacer una foto

HDR

Medicin del balance de blancos

Compensacin EV: ± 5 EV, 1/2 paso, 1/3 o 1 EV

Horquillado automtico: / ± 5 (3,5 fotogramas a 2/3 EV, incrementos de 1 EV) /

Modos de exposicin: AutomticoPrioridad de obturadorPrioridad de aperturaManual

Sistema de medicin: spotponderado al centromatriz (estimada)

Grabacin de video

Grabacin VGA (480p): 640x480 pix 30 fps

Grabacin HD (720) : 1280x720 pxeles 30 fps

Full HD (1080): 1920x1080 pxeles 30 fps

Ultra Grabacin HD (4K): 3840x2160 pix 30 fps

Formatos de grabacin de archivos: MOV(H .264), AVI (Motion JPEG)

Enfoque de video manual

Puertos de conexin: HDMI / micro /v 1.4

Enfoque

Modos de enfoque automtico: Disparo nicoSeguimiento facial

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 121 piezas

Enfoque tctil

Peaking

Visor y obturador

Visor: ninguno

Velocidad de obturacin: 60-1/16000 s / mecnica 1/4000 /

Disparos en rfaga: 14,1 fps

Tipo de obturador: electrónico/mecánico

Disparador automático: / 2, 12 seg /

Pantalla

Pantalla diagonal: 3.1"

Resolución de pantalla: 1037Kpxel

Pantalla táctil

Pantalla inclinable: / inclinación /

Acelerómetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC / Eye-Fi, UHS-I /

Comunicaciones : Wi-FiBluetoothControl de teléfono inteligente

Flash

Flash integrado

Conexión de un flash externo

Potencia

Tipo : Batería

Modelo de batería: BLS-50

Capacidad de la batería: 1210 mAh

Disparos por carga: 350 piezas

General

Material del cuerpo: acero

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 117x68x39 mm

Peso: 380 g

SDHC, SDXC / Eye-Fi, UHS-I /

Comunicaciones: Wi-FiBluetoothcontrol de teléfono inteligente

Flash

Flash incorporado

Conexión de un flash externo

Alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batería : BLS-50

Capacidad de la batería: 1210 mAh

Disparos por carga: 350 piezas

General

Material de la caja: acero

Dimensiones (AnxAlxPr): 117x68x39 mm

Peso: 380 g

SDHC, SDXC / Eye-Fi, UHS-I /

Comunicaciones: Wi-FiBluetoothcontrol de teléfono inteligente

Flash

Flash incorporado

Conexión de un flash externo

Alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batera : BLS-50

Capacidad de la batera: 1210 mAh

Disparos por carga: 350 piezas

General

Material de la caja: acero

Dimensiones (AnxAlxPr): 117x68x39 mm

Peso: 380 g

UHS-I /

Comunicacin: Wi-FiBluetoothControl de telefono inteligente

Flash

Flash integrado

Conexin de un flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: BLS- 50

Capacidad de la batera: 1210 mAh

Disparos por carga: 350 piezas

General

Material del cuerpo: acero

Dimensiones (AnxAlxP): 117x68x39 mm

Peso: 380 g

UHS-I /

Comunicacin: Wi-FiBluetoothControl de telefono inteligente

Flash

Flash integrado

Conexin de un flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: BLS- 50

Capacidad de la batera: 1210 mAh

Disparos por carga: 350 piezas

General

Material del cuerpo: acero

Dimensiones (AnxAlxP): 117x68x39 mm

Peso: 380 g

carcasa: acero

Dimensiones (AnxAlxP): 117x68x39 mm

Peso: 380g

carcasa: acero

Dimensiones (AnxAlxP): 117x68x39 mm

Peso: 380g