

# Placa base ASRock X299 Taichi CLX

En direccin: HEDT (Escritorio de gama alta)

Socket: Intel LGA 2066

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 13

Disipador de calor VRM

Tubos de calor

Retroiluminacin LED

Backlight Sync: ASRock Polychrome Sync

Dimensiones (HxW): 305x244mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel X299

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 8 ranuras (s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2/4 canales

Velocidad de reloj mxima: 4200 MHz

Memoria mxima: 256 GB

Compatibilidad con XMP

Integradoaudio

Chip de audio: Realtek ALC1220

Amplificador: Amplificadores OP duales / NE5532 para panel frontal Audio /

Audio (canales): 7.1

ptico S/P-DIF

Conectar unidades

SATA3 (6 Gbps): 10 piezas

Conector M.2: 3 piezas

Interfaz M .2: 2xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

M.2 SSD refrigeracin

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth: Bluetooth v 5.0

LAN (RJ-45): 2,5 Gbps / Dragon RTL8125AG /

Nmero de puertos LAN: 2 piezas

Controlador LAN: Dragon RTL8125AG, Intel I219V / Intel I219V (1 Gbps) /

Expansiones de ranuras para tarjetas

Ranuras PCI-E 1x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x: 4 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Compatibilidad con CrossFire (AMD)

Compatibilidad con SLI (NVIDIA)

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 uds.

USB 3.2 gen1: 4 piezas

USB C 3.2 gen2x2: 1 pieza / ASMedia ASM3242 /

Conectores en la placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

USB C 3.2 gen2: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 7 piezas