

# Grabador Hikvision DS-7608NXI-I2/8P/4S

Tipo: NVR digital

Conexin de cmara: 8 canales

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: aplicacin mvil

Conectores

Entrada de audio RCA: 1 pieza

Salida de audio RCA: 1 pieza

USB: 2 piezas / 1xUSB2.0, 1xUSB3.0 /

HDMI: 1 pieza

VGA : 1 pc

LAN (RJ-45): 1 pc

Entrada de alarma : 4 piezas

Salida de alarma: 1 pieza

Video

Formato de compresin de video: H.264, H.265, H.264+ , H .265+,MPEG4

Resolucin mxima: 4288x2848 pxeles

Unidades

Nmero de SATA : 2 piezas

Capacidad mxima: 16TB / 2x8TB /

Alimentacin PoE

PoE (salida): 802.3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 8 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W

Potencia PoE total: 120W

General

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 180 W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 385x315x52 mm

Peso: 3000g

3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 8 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W

Potencia PoE total: 120 W

General

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 180W

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 385x315x52mm

Peso: 3000g

3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 8 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W

Potencia PoE total: 120 W

General

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 180W

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 385x315x52mm

Peso: 3000g