

# Martillo perforador Metabo KHA 36-18 LTX 32 6007968

Modos de funcionamiento: perforación con percusión/perforación (sin percusión) cincelado (martillo neumático)

Características

Energía de impacto: 3.1 J

Número de carreras: 4500 rpm

Número de revoluciones: 1100 rpm

Velocidades nominales de carga: 925 rpm

Reversa: deslizante

Posición del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+cambio rápido

Mandril de cambio rápido

Diámetro máximo de perforación en madera: 30 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 32 mm

Diámetro máximo de perforación con corona: 68 mm

Características y características

Características: sistema antivibración embrague de sobrecarga

General

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 4 uds

Plataforma de batería: Metabo 18 V

Tensión de batería: 18 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 8 Ah

Baterías compatibles: Li-Power 18, LiHD 18

Tiempo de carga: 74 min

Energía de batería dual

Indicador de nivel de batería

Soporte de batería: deslizador

Juego completo: mango adicional limitador de profundidad estuche (bolsa)

Peso: 5,8 kg

LiHD 18

Tiempo de carga: 74 min

Batería doble

Indicador de nivel de batería

Montaje de batería: Deslizador

Contenido del paquete : asa adicional tope de profundidad maleta (bolsa)

Peso: 5,8 kg

LiHD 18

Tiempo de carga: 74 min

Batera doble

Indicador de nivel de batera

Montaje de batera: Deslizador

Contenido del paquete : asa adicional tope de profundidad maleta (bolsa)

Peso: 5,8 kg